Portugal

Desnaturantes utilizados em Portugal

Álcool totalmente desnaturado		Álcool parcialmente desnaturado (fins industriais)		Álcool parcialmente desnaturado (fins terapêuticos e sanitários)	
Desnaturante autorizado		Desnaturante autorizado		Desnaturante autorizado	
Designação	Proporções	Designação	Proporções	Designação	Proporções
Álcool Etílico de qualidade inferior, contendo por hl, no mín 5 litros de Metanol, com teor alcoólico > ou = 90%vol e < 96%vol, ao qual se adicionou	Por cada Hl de Álcool: 2 litros de Essência de Terebentina ou Petróleo e 2 gramas deVerde Malaquite ou Azul de Metileno	1 - Ftalato de Dietilo Conjuntamente com:	0,3 % em volume	Brometo de Alquiltrimetilamónio (Cetrimida)	Por cada Hl de álcool: >250 g e < ou = 300 g
		Benzoato de Benzilo, 2-6 dietilo Xililcarboamil Metilamónio (Bitrex)	2/1 000 000 em peso/volume de álcool		
		2 - Benzoato de Benzilo, 2-6 Dietilo Xililcarboamil Metilamónio (Bitrex)	10/1 000 000 em peso/volume		
		3 - Ftalato de Dietilo	0,5 % em volume		
		4 - Metiletilcetona (2-Butanona)	1,25% em volume		

DGAIEC- DSIEC, 03.04.01